

BOILER

**INKLUSIVE
ELEKTRISCHER
HEIZSTAB** 1,5 kW

**Nur anschließbar,
wenn mindestens ein
klassisches Innengerät
vorhanden ist**

MAGNESIUMANODE

35~55°C

Warmwassertemperatur
einstellbarer Bereich

NEU

WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Kostenloses Brauchwasser
beim Kühlen der Luft/Luft-
Innengeräte



**Nur verwendbar mit Außengerät
MCKGWM 1202 Z4W**

Modell		Innengerät	MWTGM 200 Z4W
Typ			Boiler für Brauchwasser
Nennleistung		kW	4,20
Elektrische Daten			
Stromversorgung		Ph-V-Hz	-
Anschlusskabel zwischen jedem I.G. und A.G.		Anz.	4
Daten Kühlkreis			
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	6,35(1/4") / 9,52(3/8")
Produktangaben			
Abmessungen	Volumen	L	185
	DxH	mm	462x2000
	Nettogewicht	kg	72,5
Zusätzlicher Elektroheizstab		W	1500
Warmwasseranschlüsse		Zoll	G1/2"
Anoden-Typ		-	Magnesium
Einstellbereich Warmwassertemperatur		°C	35~55
Zubehör			
Wandbedienung mit integriertem WLAN (NICHT ENTHALTEN)			DMW WTGM
Optionale Teile			
Zentralisierte Steuerung			NICHT verfügbar

WANDBEDIENUNG FÜR BRAUCHWASSERBOILER



DMW WTGM
obligatorisch

Tages-Timer

Einstellung von Ein-/Ausschaltzeiten, gültig auch für die Folgetage.

Urlaubsmodus

Einstellung eines Abwesenheitszeitraums: das Gerät heizt das Wasser rechtzeitig für die Rückkehr.

Sterilisation

Anti-Legionellen-Zyklus

Temp +

Manuelles Erhöhen der Warmwassertemperatur über den Maximalwert für mehr verfügbares Brauchwasser

Sonnenblume

Erhöht die Wassertemperatur in Abhängigkeit zur Außentemperatur, um Effizienz zu maximieren und Kosten zu senken. Bleibt für die Folgetage aktiv.

Standardmodus

Automatische Steuerung von Wärmepumpe und Heizelement für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Heizzeit und Verbrauch.

Schnellmodus

Minimale Heizzeit für schnelle Warmwasserbereitstellung.

Energiesparmodus

Optimiert die Warmwasserbereitung unter Berücksichtigung des Energieverbrauchs.

Notbetrieb

Bei Störung der Wärmepumpe aktiviert sich der elektrische Heizstab automatisch für die Brauchwasserbereitung.