

## UNITÀ INTERNE

**3 TAGLIE DI POTENZA**  
2,60~5,00 kW

**7 LIVELLI DI VELOCITÀ** di ventilazione

**DESIGN ELEGANTE E COMPATTO 215 mm**  
di profondità



**FUNZIONE MEMORY,**  
**FUNZIONE I-FEEL, FUNZIONE X-FAN**

**DOPPIA MANDATA DELL'ARIA**  
**RISCALDAMENTO 8°C**  
**TELECOMANDO INCLUSO**



## CONSOLE

Modello			MFIGM 261 ZAL	MFIGM 351 ZAL	MFIGM 531 ZAL
Tipo			Unità interna console		
Controllo			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60
<b>Dati elettrici</b>					
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4	4
<b>Dati circuito frigorifero</b>					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
<b>Specifiche prodotto</b>					
Dimensioni	LxPxH	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
	Peso netto	Kg	15,5	16	16
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	52/48/46/44/41/38/35	55/51/49/47/44/40/36	60/58/56/53/51/48/43
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	49/47/45/42/40/37/32
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	750/670/600/520/470/430/350
<b>Parti opzionali</b>					
Filocomando individuale			M-RF-CW2-L-G / M-RF-CW3-L-G		
Modulo Wi-Fi			Incluso		

**2 TAGLIE DI POTENZA**  
3,50~5,00 kW

**DESIGN COMPATTO**  
**265 mm** di altezza per incasso in  
controsoffitti

**FUNZIONE MEMORY**



**TOP**  
**1000**  
Pompa di scarico  
condensa inclusa  
con prevalenza più  
alta rispetto a tutti  
i competitor nel  
segmento di mercato

**FILTRO LAVABILE**  
**X-FAN**  
**CONTROLLO TOTALE  
DELLA TEMPERATURA**  
**TELECOMANDO  
INCLUSO**



## CASSETTA COMPATTA

Modello			MTFGM 351 ZL	MTFGM 531 ZL
Tipo			Unità interna a cassetta	
Controllo			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,80	5,60
<b>Dati elettrici</b>				
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz		-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.	n°		4	4
<b>Dati circuito frigorifero</b>				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas	mm (pollici)		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
<b>Specifiche prodotto</b>				
Dimensioni	LxPxH	mm	570x570x265	570x570x265
	Peso netto	Kg	17	17
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350
<b>Accessori</b>				
Pannello decorativo			MTFPG 350 ZA	
<b>Parti opzionali</b>				
Filocomando individuale con cavetto di collegamento			M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR	
Filocomando per centralizzatore			M-RF-CW3-L-G	
Filocomando con modulo Wi-Fi integrato			DMW-ZAL-LCAC WiFi	
Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando)			M-V-CC-T255-G2	