

UNITÀ INTERNE

3 TAGLIE DI POTENZA

2,60~5,00 kW

7 LIVELLI DI VELOCITÀ di ventilazione

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO 215 mm

di profondità

FUNZIONE MEMORY,
FUNZIONE I-FEEL, FUNZIONE X-FAN

DOPPIA MANDATA DELL'ARIA

RISCALDAMENTO 8°C

TELECOMANDO INCLUSO



Wi-Fi INTEGRATO

CONSOLE

Modello			MFIGM 261 ZAL	MFIGM 351 ZAL	MFIGM 531 ZAL
Tipo			Unità interna console		
Controllo			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,60	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	2,80	3,80	5,60
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4	4
Dati circuito frigorifero					
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø 9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxPxH	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
	Peso netto	Kg	15,5	16	16
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	52/48/46/44/41/38/35	55/51/49/47/44/40/36	60/58/56/53/51/48/43
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	49/47/45/42/40/37/32
Volume aria trattata	Hi~Lo	m3/h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	750/670/600/520/470/430/350
Parti opzionali					
Filocomando individuale			M-RF-CW2-L-G / M-RF-CW3-L-G		
Modulo Wi-Fi			Incluso		

2 TAGLIE DI POTENZA

3,50~5,00 kW

DESIGN COMPATTO

265 mm di altezza per incasso in
controsoffitti

FUNZIONE MEMORY



TOP

1000

Pompa di scarico
condensa inclusa
con prevalenza più
alta rispetto a tutti
i competitor nel
segmento di mercato

FILTRO LAVABILE

X-FAN

CONTROLLO TOTALE
DELLA TEMPERATURATELECOMANDO
INCLUSOFilocomando con WiFi
integrato opzionale

CASSETTA COMPATTA

Modello			MTFGM 351 ZL	MTFGM 531 ZL
Tipo			Unità interna a cassetta	
Controllo			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,50	5,00
	Riscaldamento	kW	3,80	5,60
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	-	-
Fili collegamento tra U.I. e U.E.		n°	4	4
Dati circuito frigorifero				
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas		mm (pollici)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxPxH	mm	570x570x265	570x570x265
	Peso netto	Kg	17	17
Livello potenza sonora	Hi~Lo	dB(A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44
Livello pressione sonora	Hi~Lo	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28
Volume aria trattata	Hi~Lo	m³/h	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350
Accessori				
Pannello decorativo			MTFPG 350 ZA	
Parti opzionali				
Filocomando individuale con cavetto di collegamento			M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR	
Filocomando per centralizzatore			M-RF-CW3-L-G	
Filocomando con modulo Wi-Fi integrato			DMW-ZAL-LCAC WiFi	
Controllo centralizzato (possibile solo in presenza di filocomando)			M-V-CC-T255-G2	