

UNITÉS INTÉRIEURES

3 CAPACITÉS

2,60~5,00 kW

7 NIVEAUX DE VITESSE de ventilation

DESIGN ÉLÉGANT ET COMPACT 215 mm

de profondeur



FONCTION MEMORY,
FONCTION I-FEEL, FONCTION X-FAN

DOUBLE SOUFFLAGE DE L'AIR

CHAUFFAGE 8° C

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE



CONSOLE

Modèle			MFIGM 261 ZAL	MFIGM 351 ZAL	MFIGM 531 ZAL
Type	Unité intérieure de type console				
Contrôle	Télécommande				
Capacité nominale	Climatisation	kW	2,60	3,50	5,00
	Chauffage	kW	2,80	3,80	5,60
Données électriques					
Alimentation électrique	Ph-V-Hz		-	-	-
Liaisons électriques entre U.I. et U.E.	nb.		4	4	4
Données du circuit frigorifique					
Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz	mm (pouces)		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Spécifications du produit					
Dimensions	LxPxH	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
	Poids net	Kg	15,5	16	16
Niveau de puissance sonore	Hi~Lo	dB(A)	52/48/46/44/41/38/35	55/51/49/47/44/40/36	60/58/56/53/51/48/43
Niveau de pression sonore	Hi~Lo	dB(A)	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	49/47/45/42/40/37/32
Volume d'air traité	Hi~Lo	m ³ /h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	750/670/600/520/470/430/350
Composants en option					
Commande à fil individuelle					M-RF-CW2-L-G / M-RF-CW3-L-G
Module Wi-Fi					Inclus

2 CAPACITÉS

3,50~5,00 kW

DESIGN COMPACT

Hauteur de **265 mm** pour installation encastrée dans les faux plafonds

FONCTION MEMORY



TOP
1000

Pompe de relevage des condensats intégrée, avec la hauteur manométrique (hauteur de relevage max.) la plus élevée par rapport à tous les concurrents de son segment.

FILTRE LAVABLE

X-FAN

CONTRÔLE TOTAL DE LA TEMPÉRATURE

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE



CASSETTE COMPACTE

Modèle			MTFGM 351 ZL	MTFGM 531 ZL
Type	Unité intérieure de type cassette			
Contrôle	Télécommande			
Capacité nominale	Climatisation	kW	3,50	5,00
	Chauffage	kW	3,80	5,60
Données électriques				
Alimentation électrique	Ph-V-Hz		-	-
Liaisons électriques entre U.I. et U.E.	nb.		4	4
Données du circuit frigorifique				
Diamètre des tuyauteries frigorifiques liquide/gaz	mm (pouces)		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Spécifications du produit				
Dimensions	LxPxH	mm	570x570x265	570x570x265
	Poids net	Kg	17	17
Niveau de puissance sonore	Hi~Lo	dB(A)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44
Niveau de pression sonore	Hi~Lo	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	43/39/36/34/32/30/28
Volume d'air traité	Hi~Lo	m ³ /h	560/540/490/450/420/380/350	650/540/490/450/420/380/350
Accessoires				
Panneau décoratif	MTFGP 350 ZA			
Composants en option				
Commande à fil individuelle avec câble de connexion	M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR			
Commande à fil pour commande centralisée	M-RF-CW3-L-G			
Commande à fil avec module Wi-Fi intégré	DMW-ZAL-LCAC WiFi			
Commande centralisée (possible uniquement avec commande à fil)	M-V-CC-T255-G2			