

# CASSETTA 84x84 8 VIE

**4 TAGLIE DI POTENZA**  
7,10~14,00 kW

**DESIGN ULTRA COMPATTO**  
solo **200 mm** di altezza per il modello da  
7,10 kW per incasso in controsoffitti

**FILTRO LAVABILE**  
maggiore qualità dell'aria

**POMPA SCARICO  
CONDENSA INCLUSA**  
dislivello massimo **1200 mm** da filo  
pannello

**CONTROLLI**  
telecomando standard  
filocomando opzionale



M-V-CBA-712~1402-G



Modello			M-V-CBA-712-G	M-V-CBA-902-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	7,10	9,00
	Riscaldamento	kW	8,00	10,00
<b>Dati elettrici</b>				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Potenza assorbita		W	60	75
<b>Specifiche prodotto</b>				
Dimensioni	LxHxP	mm	840x200x840	840x240x840
Peso netto		Kg	21	22,5
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	37/35/32	40/36/31
Volume aria trattata	H/M/L	m³/h	1100/935/850	1400/1000/900
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensa	mm	25	25
<b>Accessori</b>				
<b>Pannello decorativo</b>			M-V-CGR-848-G	
Dimensioni pannello	LxHxP	mm	950x65x950	950x65x950
Peso netto		Kg	6	6
<b>Parti opzionali</b>				
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato)	
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)	

Modello			M-V-CBA-1122-G	M-V-CBA-1402-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	11,20	14,00
	Riscaldamento	kW	12,50	16,00
<b>Dati elettrici</b>				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Potenza assorbita		W	100	160
<b>Specifiche prodotto</b>				
Dimensioni	LxHxP	mm	840x240x840	840x290x840
Peso netto		Kg	22,5	25
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	43/39/35	46/41/35
Volume aria trattata	H/M/L	m³/h	1550/1200/1000	1800/1450/1150
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Condensa	mm	25	25
<b>Accessori</b>				
<b>Pannello decorativo</b>			M-V-CGR-848-G	
Dimensioni pannello	LxHxP	mm	950x65x950	950x65x950
Peso netto		Kg	6	6
<b>Parti opzionali</b>				
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato)	
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)	