

# CASSETTA COMPATTA 60x60 8 VIE

**6 TAGLIE DI POTENZA**  
1,50~5,60 kW

**DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A 360°**

**POMPA SCARICO CONDENZA INCLUSA**

**CONTROLLI**  
telecomando standard  
filocomando opzionale

**DESIGN COMPATTO**  
**265 mm** di altezza per incasso in controsoffitti

**FILTRO LAVABILE**  
maggiore qualità dell'aria

dislivello massimo **1200 mm** da filo pannello

M-V-CSA-151~561-G



| Modello                        |                |           | M-V-CSA-151-G   | M-V-CSA-221-G | M-V-CSA-281-G |
|--------------------------------|----------------|-----------|---|---------------|---------------|
| Controllo (in dotazione)       |                |           | Telecomando   |               |               |
| Capacità nominale              | Raffrescamento | kW        | 1,50  | 2,20          | 2,80          |
|                                | Riscaldamento  | kW        | 1,80  | 2,50          | 3,20          |
| <b>Dati elettrici</b>          |                |           |   |               |               |
| Alimentazione elettrica        |                | Ph-V-Hz   | 1-220~240V-50Hz   |               |               |
| Potenza assorbita              |                | W         | 30  | 30            | 30            |
| <b>Specifiche prodotto</b>     |                |           |   |               |               |
| Dimensioni                     | LxHxP          | mm        | 570x265x570   | 570x265x570   | 570x265x570   |
| Peso netto                     |                | Kg        | 17,5  | 17,5          | 17,5          |
| Livello pressione sonora a 1 m | H/M/L          | dB(A)     | 33/30/25  | 36/31/25      | 36/33/28      |
| Volume aria trattata           | H/M/L          | m³/h      | 460/420/370   | 500/460/370   | 570/480/420   |
| Diametro collegamenti          | Liquido/Gas    | mm (inch) | 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")   |               |               |
|                                | Condensa       | mm        | 25  | 25            | 25            |
| <b>Accessori</b>               |                |           |   |               |               |
| <b>Pannello decorativo</b>     |                |           | M-V-CGR-608-G   |               |               |
| Dimensioni pannello            | LxHxP          | mm        | 620x47,5x620  | 620x47,5x620  | 620x47,5x620  |
| Peso netto                     |                | Kg        | 3   | 3             | 3             |
| <b>Parti opzionali</b>         |                |           |   |               |               |
| Filocomando                    |                |           | M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato) |               |               |
| Controllo centralizzato        |                |           | M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)                            |               |               |

| Modello                        |                |           | M-V-CSA-361-G   | M-V-CSA-451-G | M-V-CSA-561-G |
|--------------------------------|----------------|-----------|---|---------------|---------------|
| Controllo (in dotazione)       |                |           | Telecomando   |               |               |
| Capacità nominale              | Raffrescamento | kW        | 3,60  | 4,50          | 5,60          |
|                                | Riscaldamento  | kW        | 4,00  | 5,00          | 6,30          |
| <b>Dati elettrici</b>          |                |           |   |               |               |
| Alimentazione elettrica        |                | Ph-V-Hz   | 1-220~240V-50Hz   |               |               |
| Potenza assorbita              |                | W         | 30  | 45            | 45            |
| <b>Specifiche prodotto</b>     |                |           |   |               |               |
| Dimensioni                     | LxHxP          | mm        | 570x265x570   | 570x265x570   | 570x265x570   |
| Peso netto                     |                | Kg        | 17,5  | 17,5          | 17,5          |
| Livello pressione sonora a 1 m | H/M/L          | dB(A)     | 39/37/35  | 43/41/39      | 43/41/39      |
| Volume aria trattata           | H/M/L          | m³/h      | 620/550/480   | 730/650/560   | 730/650/560   |
| Diametro collegamenti          | Liquido/Gas    | mm (inch) | 6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")  |               |               |
|                                | Condensa       | mm        | 25  | 25            | 25            |
| <b>Accessori</b>               |                |           |   |               |               |
| <b>Pannello decorativo</b>     |                |           | M-V-CGR-608-G   |               |               |
| Dimensioni pannello            | LxHxP          | mm        | 620x47,5x620  | 620x47,5x620  | 620x47,5x620  |
| Peso netto                     |                | Kg        | 3   | 3             | 3             |
| <b>Parti opzionali</b>         |                |           |   |               |               |
| Filocomando                    |                |           | M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato) |               |               |
| Controllo centralizzato        |                |           | M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)                            |               |               |