

CONSOLE

5 TAGLIE DI POTENZA

2,20~5,00 kW

BASSO IMPATTO SONORO

solo **27 dB(A)** per i modelli da 2,20 e 2,80 kW

AUTODIAGNOSI

FUNZIONE I FEEL

CONTROLLI

telecomando incluso
filocomando opzionale



M-V-CNA-22~50-G



Modello			M-V-CNA-22-G	M-V-CNA-28-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando	
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2,20	2,80
	Riscaldamento	kW	2,50	3,20
Dati elettrici				
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Potenza assorbita		W	15	15
Specifiche prodotto				
Dimensioni	LxHxP	mm	700x600x215	700x600x215
Peso netto		Kg	16	16
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	38/33/27	38/33/27
Volume aria trattata	H/M/L	m ³ /h	400/320/270	400/320/270
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	
	Condensa	mm	28	28
Parti opzionali				
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato)	
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)	

Modello			M-V-CNA-36-G	M-V-CNA-45-G	M-V-CNA-50-G
Controllo (in dotazione)			Telecomando		
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,60	4,50	5,00
	Riscaldamento	kW	4,00	5,00	5,50
Dati elettrici					
Alimentazione elettrica		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Potenza assorbita		W	20	40	40
Specifiche prodotto					
Dimensioni	LxHxP	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Peso netto		Kg	16	16	16
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	40/37/32	46/43/39	46/43/39
Volume aria trattata	H/M/L	m ³ /h	480/400/300	680/600/500	680/600/500
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4) / 12,74 (1/2)		
	Condensa	mm	28	28	28
Parti opzionali					
Filocomando			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato)		
Controllo centralizzato			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)		