

PARETE

7 TAGLIE DI POTENZA

1,50~7,10 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

209 mm di profondità per i modelli da 1,50 a 3,60 kW

FILTRO LAVABILE

maggiore qualità dell'aria

AUTODIAGNOSI

CONTROLLI

telecomando standard

filocomando opzionale

M-V-WLA-151~711-G



Wi-Fi
(opzionale)

Modello	M-V-WLA-151-G		M-V-WLA-221-G		M-V-WLA-281-G	
Controllo (in dotazione)	Telecomando					
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	1,50	2,20	2,80	2,80
	Riscaldamento	kW	1,80	2,50	3,20	3,20
Dati elettrici						
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz				
Potenza assorbita	W	20	20	20	20	20
Specifiche prodotto						
Dimensioni	LxHxP	mm	845x289x209	845x289x209	845x289x209	845x289x209
Peso netto		Kg	10,5	10,5	10,5	10,5
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	35/33/30	35/33/30	35/33/30	35/33/30
Volume aria trattata	H/M/L	m ³ /h	500/440/300	500/440/300	500/440/300	500/440/300
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")			
	Condensa	mm	20	20	20	20
Parti opzionali						
Filocomando	M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato)					
Controllo centralizzato	M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)					

Modello	M-V-WLA-361-G		M-V-WLA-451-G		M-V-WLA-561-G		M-V-WLA-711-G	
Controllo (in dotazione)	Telecomando							
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	3,60	4,50	5,60	7,10	7,10	7,10
	Riscaldamento	kW	4,00	5,00	6,30	7,50	7,50	7,50
Dati elettrici								
Alimentazione elettrica	Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz						
Potenza assorbita	W	25	35	50	65	65	65	65
Specifiche prodotto								
Dimensioni	LxHxP	mm	845x289x209	970x300x224	1078x325x246	1078x325x246	1078x325x246	1078x325x246
Peso netto		Kg	10,5	12,5	16	16	16	16
Livello pressione sonora a 1 m	H/M/L	dB(A)	38/35/31	43/40/37	43/41/37	44/41/37	44/41/37	44/41/37
Volume aria trattata	H/M/L	m ³ /h	630/460/320	850/580/500	1100/850/650	1100/850/650	1200/850/650	1200/850/650
Diametro collegamenti	Liquido/Gas	mm (inch)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")			9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		
	Condensa	mm	20	20	20	20	20	20
Parti opzionali								
Filocomando	M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato)							
Controllo centralizzato	M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)							