

## PAVIMENTO/SOFFITTO

### 6 TAGLIE DI POTENZA

3,60~14,00 kW

### DESIGN COMPATTO

235 mm di altezza per tutti i modelli

### FILTRO LAVABILE

maggiore qualità dell'aria

### FUNZIONE I FEEL

### AUTODIAGNOSI

### CONTROLLI

telecomando incluso  
filocomando opzionale

M-V-FCA-361~1401-G



| Modello                        |                |           | M-V-FCA-361-G   | M-V-FCA-561-G   | M-V-FCA-711-G             |
|--------------------------------|----------------|-----------|---|-----------------|---------------------------|
| Controllo (in dotazione)       |                |           | Telecomando   |                 |                           |
| Capacità nominale              | Raffrescamento | kW        | 3,60  | 5,60            | 7,10                      |
|                                | Riscaldamento  | kW        | 4,00  | 6,30            | 8,00                      |
| Dati elettrici                 |                |           |   |                 |                           |
| Alimentazione elettrica        |                | Ph-V-Hz   | 1-220~240V-50Hz   |                 |                           |
| Potenza assorbita              |                | W         | 40  | 75              | 75                        |
| Specifiche prodotto            |                |           |   |                 |                           |
| Dimensioni                     | LxHxP          | mm        | 870x235x665   | 870x235x665     | 1200x235x665              |
| Peso netto                     |                | Kg        | 25  | 31              | 31                        |
| Livello pressione sonora a 1 m | H/M/L          | dB(A)     | 36/32/28  | 44/41/38        | 44/41/38                  |
| Volume aria trattata           | H/M/L          | m³/h      | 650/610/530/460   | 850/800/700/600 | 1300/1220/1090/940        |
| Diametro collegamenti          | Liquido/Gas    | mm (inch) | 6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")  |                 | 9,52 (3/8") / 15,9 (5/8") |
|                                | Condensa       | mm        | 17  |                 | 17                        |
| Parti opzionali                |                |           |   |                 |                           |
| Filocomando                    |                |           | M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato) |                 |                           |
| Controllo centralizzato        |                |           | M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)                            |                 |                           |

| Modello                        |                |           | M-V-FCA-901-G   | M-V-FCA-1121-G      | M-V-FCA-1401-G      |
|--------------------------------|----------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| Controllo (in dotazione)       |                |           | Telecomando   |                     |                     |
| Capacità nominale              | Raffrescamento | kW        | 9,00  | 11,20               | 14,00               |
|                                | Riscaldamento  | kW        | 10,00   | 12,50               | 16,00               |
| Dati elettrici                 |                |           |   |                     |                     |
| Alimentazione elettrica        |                | Ph-V-Hz   | 1-220~240V-50Hz   |                     |                     |
| Potenza assorbita              |                | W         | 140   | 160                 | 160                 |
| Specifiche prodotto            |                |           |   |                     |                     |
| Dimensioni                     | LxHxP          | mm        | 1200x235x665  | 1570x235x665        | 1570x235x665        |
| Peso netto                     |                | Kg        | 31  | 40                  | 42                  |
| Livello pressione sonora a 1 m | H/M/L          | dB(A)     | 47/43/39  | 47/44/42            | 50/48/44            |
| Volume aria trattata           | H/M/L          | m³/h      | 1500/1380/1200/1020   | 1800/1700/1540/1400 | 2100/2000/1800/1480 |
| Diametro collegamenti          | Liquido/Gas    | mm (inch) | 9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")   |                     |                     |
|                                | Condensa       | mm        | 17  |                     | 17                  |
| Parti opzionali                |                |           |   |                     |                     |
| Filocomando                    |                |           | M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (semplificato) |                     |                     |
| Controllo centralizzato        |                |           | M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (semplificato)                            |                     |                     |