

GAINABLE À HAUTE PRESSION STATIQUE

6 CAPACITÉS
7,10~28,00 kW

DESIGN ULTRA COMPACT
seulement **300 mm** en hauteur pour les modèles de 7,10 et 14,00 kW

FILTRE LAVABLE
une meilleure qualité de l'air

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS INCLUSE dénivelée max. **1100 mm** du trou de sortie pour les modèles de 7,10 à 14,00 kW

Idéal pour rafraîchir et chauffer des pièces de moyenne et grande taille

5 VITESSES DE VENTILATION
auto, low, med, high, turbo

CONTRÔLES
commande à fil incluse



Wi-Fi
(en option)



M-V-DHA-711~1401-G



M-V-DHA-224~280-G

Modèle			M-V-DHA-711-G	M-V-DHA-901-G	M-V-DHA-1121-G	M-V-DHA-1401-G
Contrôle (fourni)			Commande à fil			
Capacité nominale	Climatisation	kW	7,10	9,00	11,20	14,00
	Chauffage	kW	8,00	10,00	12,50	16,00
Données électriques						
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Puissance absorbée		W	100	140	160	220
Spécifications du produit						
Dimensions		LxHxP mm	1000x300x700	1400x300x700	1400x300x700	1400x300x700
Poids net		Kg	43	57	57	58
Niveau de pression sonore à 1 m		H/M/L dB(A)	38/36/34	40/37/35	40/38/36	42/39/37
Volume de l'air traité		H/M/L m³/h	1250/1050/950	1800/1450/1250	2000/1600/1400	2350/1900/1650
Pression statique du ventilateur		Std/Max Pa	90/200	90/200	90/200	90/200
Diamètre des tuyauteries		Liquide/Gaz mm (pouce)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
		Condensats mm	25	25	25	25
Composants en option						
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (simplifié)			

Modèle			M-V-DHA-224-G	M-V-DHA-280-G
Contrôle (fourni)			Commande à fil	
Capacité nominale	Climatisation	kW	22,40	28,00
	Chauffage	kW	25,00	31,00
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz	
Puissance absorbée		W	800	900
Spécifications du produit				
Dimensions		LxHxP mm	1483x385x791	1686x450x870
Poids net		Kg	82	105
Niveau de pression sonore à 1 m		H/M/L dB(A)	54/52/49	55/52/50
Volume de l'air traité		H/M/L m³/h	4000/3600/3200	4400/4000/3600
Pression statique du ventilateur		Std/Max Pa	100/200	100/200
Diamètre des tuyauteries		Liquide/Gaz mm (pouce)	9,52 (3/8") / 19,05 (3/4")	
		Condensats mm	25	25
Composants en option				
Commande centralisée			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (simplifié)	