INNENGERÄTE

4 LEISTUNGSGRÖSSEN
2,60~7,20 kW

7 STUFEN DER
Ventilationsgeschwindigkeiten

FUNKTION I FEEL
SELF-CLEAN-FUNKTION
FILTER COLD PLASMA
FERNBEDIENUNG INBEGRIFFEN

WAND **ACTION**

Wi-Fi INTEGRIERT

Modell			MKEGM 267 ZAL	MKEGM 357 ZAL	MKEGM 537 ZAL	MKEGM 717 ZAL
Typ			Innengeräte für Wand			
Steuerung			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	2,60	3,50	5,00	7,20
	Heizen	kW	2,80	3,80	5,60	8,50
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	-	-	-	-
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4	4	4
Daten Kühlkreis						
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Produktangaben						
Abmessungen	LxTxH	mm	708x185x260	835x200x275	943x246x333	943x246x333
	Nettogewicht	Kg	7	9	13	13,5
Schallleistungspegel	Hi~Lo	dB(A)	55/48/46/44/40/37/33	59/50/47/45/41/38/35	60/58/56/54/48/44/41	65/56/54/52/50/46/42
Schalldruckpegel	Hi~Lo	dB(A)	38/36/34/32/28/25/21	42/38/35/33/29/26/23	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
Aufbereitetes Luftvolumen	Hi~Lo	m3/h	500/470/430/390/320/270/250	650/550/470/420/380/350/310	1000/960/870/810/720/640/600	1050/900/740/690/640/590/540
Optionale Teile						
Einzel-Wandbedienung			M-RF-CW2-L-G / M-RF-CW3-L-G			
Wi-Fi Modul			Integriert			

4 LEISTUNGSGRÖSSEN
2,60~7,20 kW

ELEGANTES UND KOMPAKTES DESIGN
210 mm tief für die Modelle von 2,60 bis 3,50 kW

HÖCHST LEISE
Nur 22 dB(A) in niedrigem Modus für das Modell zu 2,60 kW

FUNKTION I FEEL
FILTER COLD PLASMA
FERNBEDIENUNG INBEGRIFFEN

WAND **AIRPRO PLUS**

Wi-Fi INTEGRIERT

Modell			MKEGM 265 ZAL	MKEGM 355 ZAL	MKEGM 535 ZAL	MKEGM 715 ZAL
Typ			Innengeräte für Wand			
Steuerung			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	2,60	3,50	5,00	7,20
	Heizen	kW	2,80	3,80	5,60	8,50
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	-	-	-	-
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.		Anz.	4	4	4	4
Daten Kühlkreis						
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas		mm (Zoll)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")	ø6,35(1/4") / ø15,9(5/8")
Produktangaben						
Abmessungen	LxTxH	mm	865x290x210	865x290x210	996x301x225	1101x327x249
	Nettogewicht	Kg	10,5	10,5	13	16
Schallleistungspegel	Hi~Lo	dB(A)	58/52/50/48/44/40/36	58/53/51/49/46/43/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48
Schalldruckpegel	Hi~Lo	dB(A)	41/38/36/34/30/26/22	43/39/37/35/32/29/23	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33
Aufbereitetes Luftvolumen	Hi~Lo	m3/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Optionale Teile						
Einzel-Wandbedienung			M-RF-CW2-L-G / M-RF-CW3-L-G			
Wi-Fi Modul			Integriert			