

INNENGERÄTE

4 LEISTUNGSGRÖSSEN

2,60~7,20 kW

7 STUFEN DER

Ventilationsgeschwindigkeiten



FUNKTION I FEEL

SELF-CLEAN-FUNKTION

FILTER COLD PLASMA

FERNBEDIENUNG INBEGRIFFEN

WAND ACTION



Modell	MKEGM 267 ZAL		MKEGM 357 ZAL		MKEGM 537 ZAL		MKEGM 717 ZAL	
Typ	Innengeräte für Wand							
Steuerung	Fernbedienung							
Nennleistung	Kühlen	kW	2,60	3,50	5,00	7,20		
	Heizen	kW	2,80	3,80	5,60	8,50		
Elektrische Daten								
Stromversorgung	Ph-V-Hz	-	-	-	-	-		
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.	Anz.	4	4	4	4	4		
Daten Kühlkreis								
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas	mm (Zoll)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Produktangaben								
Abmessungen	LxTxH	mm	708x185x260	835x200x275	943x246x333	943x246x333		
	Nettogewicht	Kg	7	9	13	13,5		
Schalleistungspegel	Hi~Lo	dB(A)	55/48/46/44/40/37/33	59/50/47/45/41/38/35	60/58/56/54/48/44/41	65/56/54/52/50/46/42		
Schalldruckpegel	Hi~Lo	dB(A)	38/36/34/32/28/25/21	42/38/35/33/29/26/23	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32		
Aufbereitetes Luftvolumen	Hi~Lo	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	650/550/470/420/380/350/310	1000/960/870/810/720/640/600	1050/900/740/690/640/590/540		
Optionale Teile								
Einzel-Wandbedienung	M-RF-CW2-L-G / M-RF-CW3-L-G							
Wi-Fi Modul	Integriert							

4 LEISTUNGSGRÖSSEN

2,60~7,20 kW

ELEGANTES UND KOMPAKTES DESIGN

210 mm tief für die Modelle von 2,60 bis 3,50 kW



HÖCHST LEISE

Nur 22 dB(A) in niedrigem Modus für das Modell zu 2,60 kW

FUNKTION I FEEL

FILTER COLD PLASMA

FERNBEDIENUNG INBEGRIFFEN

WAND AIRPRO PLUS



Modell	MKEGM 265 ZAL		MKEGM 355 ZAL		MKEGM 535 ZAL		MKEGM 715 ZAL	
Typ	Innengeräte für Wand							
Steuerung	Fernbedienung							
Nennleistung	Kühlen	kW	2,60	3,50	5,00	7,20		
	Heizen	kW	2,80	3,80	5,60	8,50		
Elektrische Daten								
Stromversorgung	Ph-V-Hz	-	-	-	-	-		
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.	Anz.	4	4	4	4	4		
Daten Kühlkreis								
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas	mm (Zoll)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")		ø6,35(1/4") / ø15,9(5/8")
Produktangaben								
Abmessungen	LxTxH	mm	865x290x210	865x290x210	996x301x225	1101x327x249		
	Nettogewicht	Kg	10,5	10,5	13	16		
Schalleistungspegel	Hi~Lo	dB(A)	58/52/50/48/44/40/36	58/53/51/49/46/43/37	60/57/55/54/52/50/46	64/59/56/55/53/51/48		
Schalldruckpegel	Hi~Lo	dB(A)	41/38/36/34/30/26/22	43/39/37/35/32/29/23	43/41/39/37/35/32/31	48/44/41/40/38/36/33		
Aufbereitetes Luftvolumen	Hi~Lo	m³/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800		
Optionale Teile								
Einzel-Wandbedienung	M-RF-CW2-L-G / M-RF-CW3-L-G							
Wi-Fi Modul	Integriert							