

INNENGERÄTE

3 LEISTUNGSGRÖSSEN

2,60~5,00 kW

7 STUFEN DER Ventilationsgeschwindigkeiten

ELEGANTES UND KOMPAKTES DESIGN

215 mm tief



SPEICHERFUNKTION, I-FEEL-FUNKTION,
X-FAN-FUNKTION

DOPPELTE LUFTZUSTROM

HEIZUNG 8°C

FERNBEDIENUNG INBEGRIFFEN



Wi-Fi INTEGRIERT

KONSOLE

Modell	MFIGM 261 ZAL		MFIGM 351 ZAL		MFIGM 531 ZAL	
Typ	Innengeräte Konsole					
Steuerung	Fernbedienung					
Nennleistung	Kühlen	kW	2,60	3,50	5,00	
	Heizen	kW	2,80	3,80	5,60	
Elektrische Daten						
Stromversorgung	Ph-V-Hz	-		-		-
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.	Anz.	4		4		4
Daten Kühlkreis						
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas	mm (Zoll)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Produktangaben						
Abmessungen	LxTxH	mm	700x215x600		700x215x600	
	Nettogewicht	Kg	15,5		16	
Schallleistungspegel	Hi~Lo	dB(A)	52/48/46/44/41/38/35		60/58/56/53/51/48/43	
Schalldruckpegel	Hi~Lo	dB(A)	39/36/34/32/29/26/23		44/40/38/36/33/29/25	
Aufbereitetes Luftvolumen	Hi~Lo	m³/h	500/430/410/370/330/280/250		600/520/480/440/400/360/280	
Optionale Teile						
Einzel-Wandbedienung			M-RF-CW2-L-G / M-RF-CW3-L-G			
Wi-Fi Modul			Inbegriffen			

2 LEISTUNGSGRÖSSEN

3,50~5,00 kW

KOMPAKTES DESIGN

265 mm hoch für den Einbau
in Zwischendecken

SPEICHERFUNKTION

KOMPAKTE KASSETTE



TOP

1000

Integrierte
Kondensatablaufpumpe
mit der höchsten
Förderhöhe (max.
Hubhöhe) im Vergleich zu
allen Wettbewerbern in
ihrem Marktsegment.

WASCHBARER FILTER

X-FAN

VOLLSTÄNDIGE
KONTROLLE
DER TEMPERATUR

FERNBEDIENUNG
INBEGRIFFEN



Kabelgebundene Steuerung
mit integriertem Wi-Fi
optional

Modell	MTFGM 351 ZL		MTFGM 531 ZL	
Typ	Innengeräte Kassette			
Steuerung	Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	3,50	5,00
	Heizen	kW	3,80	5,60
Elektrische Daten				
Stromversorgung	Ph-V-Hz	-		-
Anschlusskabel zwischen I.G. und A.G.	Anz.	4		4
Daten Kühlkreis				
Durchmesser Kühlleitungen Flüss./Gas	mm (Zoll)	ø6,35(1/4") / ø9,52(3/8")		ø6,35(1/4") / ø12,74(1/2")
Produktangaben				
Abmessungen	LxTxH	mm	570x570x265	
	Nettogewicht	Kg	17	
Schallleistungspegel	Hi~Lo	dB(A)	57/55/52/50/48/46/44	
Schalldruckpegel	Hi~Lo	dB(A)	41/39/36/34/32/30/28	
Aufbereitetes Luftvolumen	Hi~Lo	m³/h	560/540/490/450/420/380/350	
Zubehör				
Zierabdeckplatte	MTFGP 350 ZA			
Optionale Teile				
Einzel-Wandbedienung mit Anschlusskabel	M-RF-CW2-L-G + CW2-SE-TF-ADAPTOR			
Wandbedienung für Zentralsteuerung	M-RF-CW3-L-G			
Kabelgebundene Steuerung mit integriertem Wi-Fi-Modul	DMW-ZAL-LCAC WiFi			
Zentrale Steuerung (nur mit kabelgebundener Steuerung möglich)	M-V-CC-T255-G2			