

BODEN/DECKE

6 LEISTUNGSGRÖSSEN

3,60~14,00 kW

KOMPAKTES DESIGN

235 mm hoch für alle Modelle

WASCHBARER FILTER

Bessere Luftqualität

FUNKTION I FEEL

SELBSTDIAGNOSE

STEUERUNGEN

Fernbedienung inbegriffen

Optionale kabelgebundene Steuerung

M-V-FCA-361~1401-G



Modell	M-V-FCA-361-G		M-V-FCA-561-G		M-V-FCA-711-G	
Steuerung (Seriensausstattung)			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	3,60	5,60	7,10	
	Heizen	kW	4,00	6,30	8,00	
Elektrische Daten						
Stromversorgung	Ph-V-Hz		1-220~240V-50Hz			
Leistungsaufnahme	W		40	75	75	
Produktangaben						
Abmessungen	LxHxT	mm	870x235x665	870x235x665	1200x 235x665	
Nettogewicht		Kg	25	31	31	
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	36/32/28	44/41/38	44/41/38	
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	650/610/530/460	850/800/700/600	1300/1220/1090/940	
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")		9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")	
	Kondenswasser	mm	17		17	
Optionale Teile						
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (vereinfacht)			
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)			

Modell	M-V-FCA-901-G		M-V-FCA-1121-G		M-V-FCA-1401-G	
Steuerung (Seriensausstattung)			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	9,00	11,20	14,00	
	Heizen	kW	10,00	12,50	16,00	
Elektrische Daten						
Stromversorgung	Ph-V-Hz		1-220~240V-50Hz			
Leistungsaufnahme	W		140	160	160	
Produktangaben						
Abmessungen	LxHxT	mm	1200x235x665	1570x235x665	1570x235x665	
Nettogewicht		Kg	31	40	42	
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	47/43/39	47/44/42	50/48/44	
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	1500/1380/1200/1020	1800/1700/1540/1400	2100/2000/1800/1480	
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")		17	
	Kondenswasser	mm	17		17	
Optionale Teile						
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (vereinfacht)			
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)			