

KASSETTE 84x84 8-WEGE

4 LEISTUNGSGRÖSSEN
7,10~14,00 kW

KOMPAKTES DESIGN
200 mm hoch für den Einbau
in Zwischendecken für Modell
von 7,10 kW

WASCHBARER FILTER
Bessere Luftqualität

**KONDENSATABLASSPUMPE
INBEGRIFFEN**
Maximale Höhendifferenz **1200 mm**
von der Paneelbündigkeit

STEUERUNG
Fernbedienung standard
Optionale kabelgebundene Steuerung



M-V-CBA-712~1402-G



Modell			M-V-CBA-712-G		M-V-CBA-902-G	
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	7,10		9,00	
	Heizen	kW	8,00		10,00	
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Leistungsaufnahme		W	60		75	
Produktangaben						
Abmessungen	LxHxT	mm	840x200x840		840x240x840	
Nettogewicht		Kg	21		22,5	
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	37/35/32		40/36/31	
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	1100/935/850		1400/1000/900	
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
	Kondenswasser	mm	25		25	
Zubehör						
Paneelabmessungen			M-V-CGR-848-G			
Abmessungen	LxHxT	mm	950x65x950		950x65x950	
Nettogewicht		Kg	6		6	
Optionale Teile						
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (vereinfacht)			
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)			

Modell			M-V-CBA-1122-G		M-V-CBA-1402-G	
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	11,20		14,00	
	Heizen	kW	12,50		16,00	
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Leistungsaufnahme		W	100		160	
Produktangaben						
Abmessungen	LxHxT	mm	840x240x840		840x290x840	
Nettogewicht		Kg	22,5		25	
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	43/39/35		46/41/35	
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	1550/1200/1000		1800/1450/1150	
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8") / 15,9 (5/8")			
	Kondenswasser	mm	25		25	
Zubehör						
Paneelabmessungen			M-V-CGR-848-G			
Abmessungen	LxHxT	mm	950x65x950		950x65x950	
Nettogewicht		Kg	6		6	
Optionale Teile						
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (vereinfacht)			
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)			