

KOMPAKTE KASSETTE 60x60 8-WEGE

6 LEISTUNGSGRÖSSEN

1,50~5,60 kW

KOMPAKTES DESIGN

265 mm hoch für den Einbau in Zwischendecken.

LUFTVERTEILUNG UM 360°

WASCHBARER FILTER

bessere Luftqualität

KONDENSATABLASSPUMPE INBEGRIFFEN

Maximale Höhendifferenz **1200 mm** von der Paneelbündigkeit

STEUERUNGEN

Standard-Fernbedienung

Optionale kabelgebundene Steuerung

M-V-CSA-151~561-G



Modell			M-V-CSA-151-G	M-V-CSA-221-G	M-V-CSA-281-G
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung		
Nennleistung	Kühlen	kW	1,50	2,20	2,80
	Heizen	kW	1,80	2,50	3,20
Elektrische Daten					
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Leistungsaufnahme		W	30	30	30
Produktangaben					
Abmessungen	LxHxT	mm	570x265x570	570x265x570	570x265x570
Nettogewicht		Kg	17,5	17,5	17,5
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	33/30/25	36/31/25	36/33/28
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	460/420/370	500/460/370	570/480/420
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")		
	Kondenswasser	mm	25	25	25
Zubehör					
Paneelabmessungen			M-V-CGR-608-G		
Abmessungen	LxHxT	mm	620x47,5x620	620x47,5x620	620x47,5x620
Nettogewicht		Kg	3	3	3
Optionale Teile					
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (vereinfacht)		
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)		

Modell			M-V-CSA-361-G	M-V-CSA-451-G	M-V-CSA-561-G
Steuerung (Serienausstattung)			Fernbedienung		
Nennleistung	Kühlen	kW	3,60	4,50	5,60
	Heizen	kW	4,00	5,00	6,30
Elektrische Daten					
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Leistungsaufnahme		W	30	45	45
Produktangaben					
Abmessungen	LxHxT	mm	570x265x570	570x265x570	570x265x570
Nettogewicht		Kg	17,5	17,5	17,5
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	39/37/35	43/41/39	43/41/39
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	620/550/480	730/650/560	730/650/560
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")		
	Kondenswasser	mm	25	25	25
Zubehör					
Paneelabmessungen			M-V-CGR-608-G		
Abmessungen	LxHxT	mm	620x47,5x620	620x47,5x620	620x47,5x620
Nettogewicht		Kg	3	3	3
Optionale Teile					
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (vereinfacht)		
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)		