

WAND

7 LEISTUNGSGRÖSSEN

1,50~7,10 kW

WASCHBARER FILTER

Bessere Luftqualität

STEUERUNGEN

Standard-Fernbedienung

FLEXIBLES UND KOMPAKTES DESIGN

209 mm tief für die Modelle von 1,50 bis 3,60 kW

SELBSTDIAGNOSE

Optionale kabelgebundene Steuerung

M-V-WLA-151~711-G



Modell			M-V-WLA-151-G	M-V-WLA-221-G	M-V-WLA-281-G
Steuerung (Seriensausstattung)			Fernbedienung		
Nennleistung	Kühlen	kW	1,50	2,20	2,80
	Heizen	kW	1,80	2,50	3,20
Elektrische Daten					
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz		
Leistungsaufnahme		W	20	20	20
Produktangaben					
Abmessungen	LxHxT	mm	845x289x209	845x289x209	845x289x209
Nettogewicht		Kg	10,5	10,5	10,5
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	35/33/30	35/33/30	35/33/30
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	500/440/300	500/440/300	500/440/300
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")		
	Kondenswasser	mm	20	20	20
Optionale Teile					
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (vereinfacht)		
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)		

Modell			M-V-WLA-361-G	M-V-WLA-451-G	M-V-WLA-561-G	M-V-WLA-711-G
Steuerung (Seriensausstattung)			Fernbedienung			
Nennleistung	Kühlen	kW	3,60	4,50	5,60	7,10
	Heizen	kW	4,00	5,00	6,30	7,50
Elektrische Daten						
Stromversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50Hz			
Leistungsaufnahme		W	25	35	50	65
Produktangaben						
Abmessungen	LxHxT	mm	845x289x209	970x300x224	1078x325x246	1078x325x246
Nettogewicht		Kg	10,5	12,5	16	16
Schalldruckpegel bei 1 m Entfernung	H/M/L	dB(A)	38/35/31	43/40/37	43/41/37	44/41/37
Aufbereitetes Luftvolumen	H/M/L	m³/h	630/460/320	850/580/500	1100/850/650	1200/850/650
Anschluß-Durchmesser	Flüssigkeit/Gas	mm (Zoll)	6,35 (1/4") / 12,74 (1/2")			
	Kondenswasser	mm	20	20	20	15,9 (5/8")
Optionale Teile						
Kabelgebundene Steuerung			M-V-CW-SD1-G (LCD) / M-V-CW-TW1-G (touch) / M-V-CW-HB2-G (vereinfacht)			
Zentralisierte Steuerung			M-V-CC-T255-G2 / M-V-CC-T32-G (vereinfacht)			